

Reczna maszyna do sitodruku



Sidewinder jest najlepszą na świecie prostą maszyną drukarską, przeznaczoną dla osób, które wkraczają w świat sitodruku. Innowacyjny projekt i wytrzymała konstrukcja wyznaczają standardy dla tego typu maszyn. Sidewinder zawiera wiele sprawdzonych elementów konstrukcyjnych, takich jak łożyskowana dolna i górna karuzela, system precyzyjnego pasowania kolorów, toczona centralna kolumna i trzypunktowy system poziomowania palet. Sidewinder występuje w trzech podstawowych wersjach: 4 stacje/4 kolory, 4 stacje/6 kolorów i 6 stacji/6 kolorów. Specjalna budowa urządzenia pozwala na rozszerzenie modeli 4-kolorowych do pięciu lub sześciu kolorów w przyszłości, co pozwala stawić czoła rosnącym potrzebom produkcyjnym. Całości dopełnia zestaw wysokiej jakości palet aluminiowych 41 x 56 cm (16" x 22").

Sidewinder jest kompatybilny z automatycznymi maszynami M&R i współpracuje z systemami szybkiego pasowania kolorów Tri-Loc® i Double Tri-Loc®. Pozwala to na zbudowanie przystępnego systemu pasowania, próbkowania oraz produkcji. Największy zalecany rozmiar sita to 64 x 91 cm (25" x 36"), zatem można używać wielu typowych rozmiarów stosowanych w druku automatycznym. Opcjonalne boczne uchwyty sita (z pneumatycznymi zaciskami lub bez nich) zwiększają wszechstronność maszyny i ułatwiają ustawienia. Teraz nawet początkujący drukarze mogą osiągnąć wyjątkową jakość oraz powtarzalność nadruków. Dla drukarzy z ograniczoną ilością miejsca w warsztacie dostępny jest Sidewinder z ramionami krótszymi o 20 cm (8"), zaprojektowany dla sit 58 x 75 cm (23" x 31") lub mniejszych.

CECHY STANDARDOWE

Najlepsza maszyna na początek przygody z sitodrukiem

Dostępne modele 4 stacje/4 kolory, 4 stacje/6 kolorów oraz 6 stacji/6 kolorów

Bez problemów współpracuje z systemami szybkiego pasowania kolorów Tri-Loc® i Double Tri-Loc®, oraz z wieloma maszynami automatycznymi



CECHY STANDARDOWE

Projekt i konstrukcja

- Wysokowydajne łożyska stożkowe
- Toczoła kolumna centralna o średnicy 7.62 (3")

Certyfikaty

- Zgodność z CE: zbudowano zgodnie ze standardami ustalonymi przez Europejski Komitet Normalizacyjny® (CEN)

System palet

- Precyzyjny trzypunktowy system poziomowania
- Standardowe rozmiary wymienne z maszynami automatycznymi M&R
- Beznarzędziowy system zwalnający, umożliwiający szybką regulację, instalację lub demontaż palet

Pasowanie

- Kompatybilność z różnymi systemami pasowania, między innymi M&R Tri-Loc®, Double Tri-Loc® oraz Newman Pin-Lock®
- Precyzyjne pasowanie kolorów
- Wieloosiowy system pasowania wraz z podwójnym systemem ustawiania stałej szczeliny drukarskiej
- System blokowania palet V-Guide

Zaciski i uchwyty sita

- Współpracują z wieloma typami ram do szerokości 64 cm (25")
- Regulowane tylne uchwyty pasują do sit o różnych wymiarach

System naciągu sprężyn

- Dostosowany do współpracy z sitami różnego typu, o różnej wadze i wymiarach

Gwarancja, serwis i wsparcie klienta

- Gorąca linia dostępna 24 godziny na dobę przez cały rok
- Dostęp do centrum treningowego M&R
- Dwuletnia ograniczona gwarancja

OPCJE

Wszystkie głowice w dolnej pozycji

- Ustawienie fabryczne maszyny umożliwiające jednoczesny druk na wszystkich stacjach jednocześnie

Paleta z blokadą Jacket Hold-Down

- Pozwala drukować na bluzach, koszulkach dwustronnych/dwuwarstwowych i innych wielowarstwowych materiałach

Palety

- M&R oferuje szeroki wachlarz rozmiarów i typów palet

Krótkie ramiona

- 20 cm (8") krótsze niż standardowe ramiona
- Zaprojektowane dla sit mniejszych niż 58 x 75 cm (23" x 31")
- Zalecany rozmiar palet dla krótkich ramion 38 x 41 cm (15" x 16")

Zaciski i uchwyty sita

- Boczne zaciski są w pełni regulowane, bez problemów utrzymują ramy o okrągłym profilu i współpracują z sitami o różnych rozmiarach, szczególnie polecane dla sit dłuższych niż 76 cm (30")
- Pneumatyczne zaciski mocno trzymają ramę i pozwalają na szybką zmianę sit
- Boczne uchwyty sit są konieczne przy stosowaniu systemów szybkiego pasowania kolorów Tri-Loc® i Double Tri-Loc®, oraz palet Triple-Play



SPECYFIKACJE SIDEWINDER

	Sidewinder 4/4	Sidewinder 4/6	Sidewinder 6/6
Średnica (krótkie ramiona) ¹	263 cm (8' 8")	263 cm (8' 8")	263 cm (8' 8")
Średnica (standardowe ramiona) ²	299 cm (9'9")	299 cm (9'9")	299 cm (9'9")
Maksymalny rozmiar sita	64 x 91 x 5 cm (25" x 36" x 2")	64 x 91 x 5 cm (25" x 36" x 2")	64 x 91 x 5 cm (25" x 36" x 2")
Maksymalny obszar zadruku	51 x 76 cm (20" x 30")	51 x 76 cm (20" x 30")	51 x 76 cm (20" x 30")
Waga	386 kg (850 lb)	431 kg (950 lb)	467 kg (1030 lb)
Stacje/kolory	4/4	4/6	6/6

¹ Średnica mierzona z sitami o długości 24" (61 cm). Średnica bez sit, to 238 cm (7' 10")

² Średnica mierzona z sitami o długości 31" (79 cm). Średnica bez sit, to 276 cm (9' 1")



The M&R Companies

The M&R Printing Equipment Poland Sp. z o.o. ul. Wolicka 11, PL-32-830 Wojnicz, POLAND
Tel.: +48 14-6787-400 / +48 14-6787-403 • Fax: +48 14-6926-480 • Email: info@mrprint.com.pl

M&R Printing Equipment Poland Sp. z o.o. (dalej M&R) dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej broszurze były aktualne w dniu publikacji, chociaż nie zawiera ona listy pełnych specyfikacji wszystkich wariantów produkcyjnych. M&R nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z zawartych tu niekompletnych lub nieścisłych informacji i zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. M&R zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za szkody, pośrednie lub przypadkowe, wynikłe z zakupu, instalacji i/lub wykorzystywania jakiegokolwiek produktu/usługi w oparciu o zawarte tu informacje. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie mogą być reprodukowane lub użyte w jakikolwiek sposób bez uprzedniej, pisemnej zgody M&R. Copyright 2009 M&R Printing Equipment Poland, Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.